

取り扱い機器一覧

Grandstream GXP1400 (IP 電話機)



- ・ 2 SIP アカウント
- ・ 日本語等 2 バイト文字をサポート (電話機/ブラウザ)
- ・ 3XML プログラミングキー
- ・ 2 個の 10/100Mbps イーサネットポート (PoE 対応)
- ・ コーデック : G.711μ/A, G.729A/B, G.723, 1(5.3K/6.3K), G.726, G.722(広帯域), LBC

GXP1620 (IP 電話機)



- ・ 2 SIP アカウント
- ・ 日本語対応
- ・ バックライト LCD 搭載
- ・ 3XML プログラミングキー
- ・ 2 個の 10/100Mbps イーサネットポート
- ・ 6ヶ月保証

Snom300 (IP 電話機)



- ・ 4 SIP アカウント
- ・ 6 個ボタンにさまざまな機能を割当 (短縮ダイヤル、転送...)
- ・ 2 個の 10/100Mbps イーサネットポート (PoE 対応) (PC 接続可)
- ・ コーデック : G.722, G.723, G.723.1, G.726, G.729 a/b, GSM, G.711 u/a law

Snom320 (IP 電話機)



- ・ PoE
- ・ 12SIP アカウント
- ・ 12 個ボタンにさまざまな機能を割当 (短縮ダイヤル、転送...)
- ・ G.729A, G.723.1 圧縮コーデック
- ・ 2 イーサネットポート

※ アダプタがございませんので PoE ハブをご利用下さい

Cisco SPA303G1 (IP 電話機)



- ・ 3 SIP アカウント
- ・ LCD ディスプレイ
- ・ 2 イーサネット
- ・ スピーカーフォン
- ・ コーデック : G.711 (A-law and μ-law), G.726 (16/24/32/40 kbps), G.729 AB, G.722

Grandstream GXV3140



- ・ VoIP ビデオ電話
- ・ 3 SIP アカウント
- ・ 映像付きでの三者通話可能
- ・ 日本語文字をサポート
- ・ 2 個の 10/100Mbps イーサネットポート
- ・ ビデオコーデック : H.264 baseline, H.263/H.263+ビットレート, 64kbpsから1Mbpsフレームレート30fps
- ・ 音声コーデック : G.722, G.723, G.726, G.729 a/b, H.263, H.264, GSM, G.711 u/a law

Handy Tone-701 (VoIP ルータ)



- ・ 1 SIP アカウント
- ・ 1 イーサネットポート
- ・ リーズナブル
- ・ 日本国内のナンバーディスプレイ対応
- ※ナンバーディスプレイ対応の電話機をご利用の場合

SENNHEISER SC 30 USB CTRL



- パソコン用片耳ヘッドバンド USB ヘッドセット
- ・ 通話コントロールが可能なコールコントロール付
- ・ ゼンハイザークオリティの音質
- ・ 突然の大声響からあなたを守る ActiveGard™ テクノロジー
- ・ 旋回可能なマイクアームは 340 度まで回転し、左右どちらの耳にも自由に装着でき、また正確に、マイクロフォンの位置を調整可能
- ・ 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聞き取りやすくするノイズキャンセリング機能

